



## Suche nach positionellen Attributen

### Suche nach einzelnen Token

#### ... mittels Angabe der Wortform

##### Beispiel: Suche nach der Wortform *Politik*

"Politik";

Diese Abfrage ist äquivalent zu [word = "Politik"]. (Die Leerzeichen vor und nach dem Gleichheitszeichen können weggelassen werden.) Das Semikolon am Ende einer Abfrage entspricht der regulären *CQP*-Syntax, muss in *CQPWeb* aber nicht zwingend gesetzt werden.

→Zur Korpusabfrage

##### Beispiel: Suche nach den Wortformen *du* und *Du*

"(D|d)u";

| ist der Disjunktionsoperator. Er steht für ein „inklusives“ *oder*, d. h. es wird sowohl nach *du* als auch nach *Du* gesucht. Mit der Klammerung wird verhindert, dass nach *D* einerseits und *du* andererseits gesucht wird.

→Zur Korpusabfrage

##### Beispiel: Suche nach den Wortformen *Haus* und *Hause*

"Hause?";

Das Spezialzeichen ? markiert Optionalität. Das Zeichen, auf das es folgt, darf kein- oder einmal vorkommen.

→Zur Korpusabfrage

##### Beispiel: Suche nach den Wortformen *ACH*, *ACHH*, *ACHHH* usw.

"ACH+";

Zeichen, die unmittelbar vor dem Spezialzeichen + stehen, müssen mindestens einmal auftreten.

→Zur Korpusabfrage

##### Beispiel: Suche nach den Wortformen *ACH*, *ACHH*, *ACHHH* usw.

"ACHH\*";

Zeichen, die unmittelbar vor dem Spezialzeichen \* stehen, dürfen keinmal oder beliebig oft auftreten.

→Zur Korpusabfrage

#### ... mittels Angabe der Wortart

##### Beispiel: Suche nach den STTS-Tags *ADJA* und *ADJD*

[pos\_tree = "ADJ."];

Der Punkt steht für ein beliebiges Zeichen. Die Suche nach *ADJA* und *ADJD* entspricht

einer Suche nach allen Adjektiven.

→Zur Korpusabfrage

**Beispiel: Suche nach Token, die keine Adjektive sind**

```
[pos_tree != "ADJ."];
```

!= ist der Negationsoperator.

→Zur Korpusabfrage

**... mittels Angabe von Lemma und Wortart**

**Beispiel: Suche nach Verben mit dem Präfix *ver***

```
[(lemma_tree = "ver.+") & (pos_tree = "V.*")];
```

Die Kombination der Spezialzeichen . und + setzt voraus, dass ein beliebiges Zeichen (.) mindestens einmal (+) vorkommt. Mit dem Spezialzeichen & können Bedingungen verknüpft werden.

→Zur Korpusabfrage

**Beispiel: Suche nach Verben mit dem Präfix *ver* in allen Formen außer dem Infinitiv**

```
[(lemma_tree = "ver.+") & (word != lemma_tree)];
```

lemma\_tree entspricht der Grundform eines Tokens; bei Verben ist dies der Infinitiv.

→Zur Korpusabfrage

**Suche nach Sequenzen von Token**

**... mittels Angabe der Wortform**

**Beispiel: Suche nach der Wortformen-Folge *für die gute Sache***

```
"für" "die" "gute" "Sache";
```

→Zur Korpusabfrage

**Beispiel: Suche nach *eine ... Sache* mit null bis zwei Token dazwischen**

```
"eine" []{0,2} "Sache";
```

[] steht für ein beliebiges Token.

→Zur Korpusabfrage

**Beispiel: Suche nach der Wortformen-Folge *wir alle* und *ihr alle***

```
("wir" "alle")|("ihr" "alle");
```

→Zur Korpusabfrage

**... mittels Angabe von Wortform und Wortart**

**Beispiel: Suche nach der Wortformen-Folge *wir alle* und *ihr alle***

```
"ein" "neuer" [pos_tree = "NN"];
```

→Zur Korpusabfrage